

Typ CT - Průhledné tlakové nádoby

Použití pro nejrůznější jednoduché aplikace

Tlakové nádoby série CT jsou průhledné nádoby, které umožňují operátorům snadné sledování hladiny kapaliny. Nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli 303 a akrylového nebo skleněného tubusu a mohou být tlakovány až do 3 barů. Tato volba materiálů činí nádoby řady CT použitelné pro širokou škálu tekutin a aplikacím přičemž zabraňují kontaminaci materiálu korozí. Všechny modely mohou být také vybaveny vzduchovým mícháním, snímači hladiny a dalšími přírubami.

SR-TEK
SMART RESERVOIR TECHNOLOGY



500ML-CT



2000ML-CT



5000ML-CT



1000CL-CT

Technická data - Průhledné tlakové zásobníky

Typ	500ML-CT	500ML-CTG	2000ML-CT	2000ML-CTG	5000ML-CT	5000ML-CTG	1000CL-CT	1000CL-CTG
Materiál konstrukce	303 SS	303 SS	303 SS	303 SS	303 SS	303 SS	303 SS	303 SS
Materiál tubusu	Akryl	Tvrzené sklo	Akryl	Tvrzené sklo	Akryl	Tvrzené sklo	Akryl	Tvrzené sklo
Maximální pracovní tlak (psi/bar)	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4
Kapacita (litry)	0,5	0,5	2	2	5	5	10	10
Hmotnost (kg)	1,2	1,2	2,6	2,6	3,2	3,2	4,3	4,3
Vnitřní průměr (mm)	65	65	150	150	150	150	190	190
Vnější průměr (mm)	75	75	160	160	160	160	200	200
Celková výška (mm)	272	272	248	248	388	388	488	488
Celková šířka (mm)	142	142	166	166	166	166	206	206
Celková výška bez víka (mm)	187	187	184	184	324	324	384	384